

EN-SSU -1U

SSU Server | Controladores



Áreas de aplicación

- Oficinas
- Asistencia sanitaria
- Edificios públicos
- Sector educativo

Beneficios del producto

- Ahorro de energía de hasta un 75 % (en comparación con ECC + T8 sin sensores)
- Sistema de control de luz basado en DALI integrable en sistemas de gestión de edificios
- Acceso web desde cualquier parte del mundo y posibilidad de mantenimiento remoto

Características del producto

- Control individual
- Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
- Programación inteligente, iluminación relacionada con la tarea, distribución de carga variable
- Control de luz en tiempo real, análisis del consumo de energía y visualización de fallos de la lámpara


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia de sistema	250.00 W
---------------------	----------

Dimensiones y peso



Largo	395,0 mm
Ancho	483.0 mm
Alto	43.0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	+10...+35 °C
--------------------------------	--------------


Capacidades

Tipo de montaje	Rack mount
-----------------	------------

Datos logísticos

Número estadístico de material	847150000000
--------------------------------	--------------

Descarga datos

Fichero	
	Product Datasheet 418099_SSU-1U - Technical infos (112013)

Logistical Data

Hoja de datos de producto

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321791535	EN-SSU -1U	Embalaje de envío 1	991 mm x 597 mm x 241 mm	142.68 dm ³	13709.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.