

# LEDDriving PREMIUM SL (W5W)

Reemplazo ideal para cualquier camión



### Amplia gama de diferentes colores de luz

Disponible en Blanco Cálido y Blanco Frío para una variedad de opciones de personalización



### Excelente luminosidad

Perfecta luz LED gracias al moderno material difusor



### Equivalente a lámparas W5W

Actualice a LED con un simple reemplazo plug & play



### Recambio LED compatible con W5W

Las lámparas retrofit LEDDriving PREMIUM W5W ofrecen un reemplazo adecuado para las lámparas W5W de 24 voltios. Estas lámparas son resistentes a golpes y vibraciones, y no requieren mantenimiento gracias a una vida útil muy larga. Las lámparas LEDDriving PREMIUM están disponibles en cuatro colores: Blanco Cálido, Blanco Frío, Azul Hielo, Ámbar, y con temperaturas de color de hasta 6,800 Kelvin. OSRAM ofrece una garantía de 5 años para este producto. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Comuníquese con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos



Descripción del producto	Información de producto			Datos eléctricos		
	Application (Category and Product specific)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
LEDriving PREMIUM $\pm$ W5W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores	Off-road $\pm$ W5W	2824	1.05 W	24,0 V	0,84 W
LEDriving PREMIUM $\pm$ W5W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores	Off-road $\pm$ W5W	2824	1.05 W	24,0 V	0,84 W

Descripción del producto	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Datos Fotométricos			Dimensiones y peso
			Temperatura de color	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	
LEDriving PREMIUM $\pm$ W5W	$\pm$ 25 %	13,5 V	4000 K	80 lm	$\pm$ 20 %	26,8 mm
LEDriving PREMIUM $\pm$ W5W	$\pm$ 25 %	13,5 V	6000 K	85 lm	$\pm$ 20 %	26,8 mm

Descripción del producto	Diámetro	Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades
		Duración B3	Vida útil Tc	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología
LEDriving PREMIUM $\pm$ W5W	10,0 mm	2500 h	5000 h	W2.1x9.5d	LED
LEDriving PREMIUM $\pm$ W5W	10,0 mm	2500 h	5000 h	W2.1x9.5d	LED

Descripción del producto	Certificados & Normas
	Categoría ECE
LEDriving PREMIUM $\pm$ W5W	
LEDriving PREMIUM $\pm$ W5W	

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Aviso legal

No conforme a ECE

Sólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM