

HBO 350 W/S

HBO-IC | Lámparas de microlitografía para sistemas Süss




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	68,0 V
Corriente nominal	5,15 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	350,00 W
Potencia nominal	350,00 W

Dimensiones y peso



Diámetro	20,0 mm
Largo	127,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	127,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	52,5 mm ¹⁾
Distancia entre electrodos en frío	3,0 mm

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFCY10-4 ¹⁾
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFCY10-4 ¹⁾

¹⁾ Con tratamiento 8-32 UNIC-3B

Capacidades

Regulable	No
Enfriamiento	Convección ¹⁾
Posición de quemado	Other ²⁾

¹⁾ Láminas de refrigeración en el casquillo de cátodo

²⁾ Ánodo abajo

Información del país

Hoja de datos de producto

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300258041	HBO 350 W/S	Embalaje de envío 1	215 mm x 70 mm x 95 mm	1.43 dm ³	181.33 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Embalaje de envío 10	405 mm x 246 mm x 206 mm	20.52 dm ³	2241.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.