

HBO 5000 W/S

HBO-IC | Lámparas de microlitografía para sistemas Süss




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	50,0 V
Corriente nominal	100 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	5000,00 W
Potencia nominal	5000,00 W

Dimensiones y peso



Diámetro	80,0 mm
Largo	360,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	360,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	143,5 mm ¹⁾
Distancia entre electrodos en frío	7,5 mm

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFa33.5-9.4/50 ¹⁾
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFa33.5-7.85/50
Pie de pág. usado solo para el producto	Las lámparas contienen sobrepresión en estado frío - hay que cumplir regulaciones adicionales de seguridad con las lámparas. Lea por favor con mucha atención el boletín técnico DO-SEM TB 004.

¹⁾ Con cable de conexión (M10)

Capacidades

Regulable	No
Enfriamiento	Refrigeración forzada ¹⁾
Posición de quemado	Other ²⁾

Hoja de datos de producto

1) Temperatura máxima de casquillo permitida 200 °C / Enfriamiento del casquillo

2) Ánodo arriba

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321147875	HBO 5000 W/S	Funda 1	- x - x -		1170.00 g
4008321147882	HBO 5000 W/S	Embalaje de envío 1	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	16384.00 g
4008321635549	HBO 5000 W/S	Embalaje de envío 1	800 mm x 600 mm x 953 mm	457.44 dm ³	16384.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.