

Hoja de datos de producto

ST5-HO HF 37 W/840 1400 mm

SubstiTUBE T5 High Output | Tubos LED para equipos de control electrónico de alta frecuencia

- Iluminación de áreas de producción
- Supermercados y grandes almacenes
- Edificios públicos, áreas de recepción, oficinas, pasillos, etc.

- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas
- No se dobla gracias a la tecnología de vidrio

Características del producto

- Compatible con muchos dispositivos de control comunes (see also compatibility list)
- Vida útil: hasta 60 000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tipo de protección: IP20
- Consistencia de color muy alta: ≤ 4 SDCM

Beneficios del producto

- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas
- No se dobla gracias a la tecnología de vidrio



Hoja de datos de producto

Áreas de aplicación

- Iluminación de áreas de producción
 - Supermercados y grandes almacenes
 - Edificios públicos, áreas de recepción, oficinas, pasillos, etc.
-

Equipamiento / Accesorios

- Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Frecuencia de funcionamiento	20...75 kHz
Corriente nominal	188 mA
Potencia equivalente lámpara	80 W


Datos Fotométricos

Tono de luz (denominación)	Cool White
Flujo luminoso	5600 lm

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	190 °
---------------------	-------

Dimensiones y peso



Peso del producto	192.00 g
Longitud total	1449.00 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

Duración de vida

Mante. de lúm. al final de la vida útil	0.7
---	-----

Datos adicionales del producto

Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Yes

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	D
Consumo de energía	41.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-05-2022
Primary Article Identifier	4058075542969
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipamiento / Accesorios

- Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075542969	ST5-HO HF 37 W/840 1400 mm	Embalaje de envío 10 Piezas Funda	1518 mm x 153 mm x 80 mm	18.58 dm ³	2702.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / Links

Para la información actualizada véase

▶ www.osram.com/substitute

Hoja de datos de producto

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany