

## Halogen (75-130 V) Single End





### Áreas de aplicación


- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

### Características del producto


- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift




Hoja de datos gama de productos



HALOGEN STUDIO LAMP 93734



HALOGEN STUDIO LAMP 64777, 64787, 64796



HALOGEN STUDIO LAMP 64805

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto        | Información general del producto |        | Datos eléctricos | Physical Attributes & Dimensions  |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|
|                                 | Código ANSI                      | LIF    | Tensión nominal  | Casquillo (denominación estándar) |
| 64501 150 W 120 V               | -                                | -      | 120 V            | GX6.35                            |
| 64514 300 W 120 V <sup>1)</sup> | -                                | CP/96  | 120 V            | GX6.35                            |
| 64512 300 W 120 V <sup>1)</sup> | FNS                              | -      | 120 V            | GX6.35                            |
| PAR36 DWE MFL                   | DWE                              | -      | 120 V            | screw terminal                    |
| 64743 1000 W 120 V              | FEL                              | CP/77  | 120 V            | G9.5                              |
| 93723 1200 W 80 V               | -                                | CP/110 | 80 V             | G22                               |
| 64805 5000 W 120 V              | DPY                              | -      | 120 V            | G38/50                            |

| Descripción del producto        | Duración de vida  |
|---------------------------------|-------------------|
|                                 | Vida útil nominal |
| 64501 150 W 120 V               | 50 hr             |
| 64514 300 W 120 V <sup>1)</sup> | 75 hr             |
| 64512 300 W 120 V <sup>1)</sup> | 15 hr             |
| PAR36 DWE MFL                   | 100 hr            |
| 64743 1000 W 120 V              | 300 hr            |
| 93723 1200 W 80 V               | 250 hr            |
| 64805 5000 W 120 V              | 500 hr            |

<sup>1)</sup> Con tecnología de pinzamiento de cuarzo

## Hoja de datos gama de productos

---

### Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

---

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.