

HBO Microlithography Lamps for Canon FPD Systems

Áreas de aplicación


- Microlithography




Características del producto

- High spectral intensity with peak irradiance at 365nm wavelength, making it ideal for microlithography
- Designed for long lasting performance
- Designed for long lasting performance
- Qualified with Canon





HBO 5000W/CH



HBO MERCURY VAPOUR SHORT ARC LAMPS

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
	Potencia nominal	Tensión nominal	Long. del centro luminoso (LCL)	Largo
HBO 5000 W/CH	5000 W	64 V	156,0 mm ¹⁾	362.0 mm
HBO 8000 W/CHL	8000 W	81 V	179,0 mm ¹⁾	434.0 mm
HBO 12000 W/CHL	12000 W	123 V	200,0 mm ¹⁾	450.0 mm

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frío)

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.