

XENARC ULTRA LIFE

Lámparas xenón para faro principal



Áreas de aplicación

- Faro

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	Datos adicionales del producto
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Casquillo (denominación estándar)
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	PK32d-2
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	P32d-2
XEN ULT 66340ULT ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	PK32d-5
XEN ULT 66440ULT ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	P32d-5

Descripción del producto	Certificados & Normas
	Categoría ECE
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	D1S ²⁾
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	D2S ²⁾
XEN ULT 66340ULT ¹⁾	D3S ²⁾
XEN ULT 66440ULT ¹⁾	D4S ²⁾

¹⁾ Reducción emisiones UV/Para faros de proyección/Autorizado según ECE y etiquetado con DOT

²⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.