

XEN ULT 66140ULT

XENARC ULTRA LIFE | Lámparas xenón para faro principal



Áreas de aplicación

- Faro

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	85,0 V
Potencia nominal	35,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	4300 K
Flujo luminoso	3200 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Largo	80,0 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	80,00 g

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK32d-2
-----------------------------------	---------

Certificados & Normas


Categoría ECE	D1S ¹⁾
Símbolos de homologación	Aprobación E1

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.



Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899425514	XEN ULT 66140ULT	Estuche de cartón 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	79.46 g
4052899425521	XEN ULT 66140ULT	Embalaje de envío 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	350.05 g
4052899425538	XEN ULT 66140ULT	Embalaje de envío 48	- x - x -		
4052899429598	XEN ULT 66140ULT	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	211.08 g
4052899429604	XEN ULT 66140ULT	Embalaje de envío 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1595.10 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.