

XENARC ULTRA LIFE D1S

Vida superior y 10 años de garantía



10 años de garantía OSRAM

Para un placer de conducción sin preocupaciones. Consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas



Extra durabilidad

Hasta cuatro veces mayor durabilidad en comparación con las lámparas xenón estándar



Mayor durabilidad

Para ciclos de reemplazo más largos y una comodidad y fiabilidad adicionales



La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces mayor

Las lámparas de xenón XENARC ULTRA LIFE para motocicletas se han desarrollado pensando en la durabilidad. Estas lámparas de faros de larga duración hacen que la vida sea un poco más fácil, gracias a una vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con las lámparas de xenón estándar. Además, estas fiables luces impresionan con una vida útil de hasta 300.000 km (con un kilometraje medio anual de 14.259 km y un 60% de luz encendida). Para las lámparas XENARC ULTRA LIFE, OSRAM ofrece una garantía única de 10 años para los consumidores finales (www.osram.es/garantia-automovil). Así, no sólo se ahorra dinero en costosas sustituciones, sino que también se ahorra el estrés futuro y el tiempo de inactividad. Nota: Se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC sea realizado por un profesional.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia | 35 W |
| Tensión nominal | 85.0 V |
| Potencia nominal | 35 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±3 % |
| Tensión de prueba | 13,5 V |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso | 3200 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 % |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PK32d-2 |
| Largo | 83.2 mm |
| Diámetro | 9 mm |
| Peso del producto | 59.00 g |

Duración de vida

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 10 years |
|----------|----------|

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | HID |
|------------|-----|

Certificados & Normas

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Categoría ECE | D1S ¹⁾ |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1 |

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados


Environmental & Regulatory Information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 19-09-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899425514 4062172404211 4052899429598 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

Hoja de datos de producto

Declaration No. in SCIP database

dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba|e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951



ref_pim_amsproductinfographics

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899425514 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Estuche de cartón 1 | 53 mm x 46 mm x 92 mm | 0.22 dm ³ | 100.00 g |
| 4052899425521 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Embalaje de envío 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 341.00 g |
| 4052899429598 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Estuche de recambio 2 | 113 mm x 48 mm x 106 mm | 0.57 dm ³ | 252.00 g |
| 4062172022057 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Embalaje de envío 4 | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 dm ³ | 500.00 g |
| 4062172404211 | XENARC ULTRA LIFE D1S | HFB 2 | 100 mm x 51 mm x 120 mm | 0.61 dm ³ | 149.00 g |
| 4062172404228 | XENARC ULTRA LIFE D1S | Embalaje de envío 4 | 113 mm x 111 mm x 134 mm | 1.68 dm ³ | 340.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero



Brochures
ULTRA LIFE Leaflet EN

Hoja de datos de producto



ref_pim_amsproduct360degreeimages
XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM