

XEN ULT 66440ULT

XENARC ULTRA LIFE | Lámparas xenón para faro principal



Áreas de aplicación

- Faro

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	42,0 V
Potencia nominal	35,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	4300 K
Flujo luminoso	3200 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Largo	75,0 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	19,50 g

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P32d-5
-----------------------------------	--------

Certificados & Normas


Categoría ECE	D4S ¹⁾
Símbolos de homologación	Aprobación E1

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.



Otro

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899425637	XEN ULT 66440ULT	Estuche de cartón 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	39.46 g
4052899425644	XEN ULT 66440ULT	Embalaje de envío 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm ³	190.00 g
4052899425651	XEN ULT 66440ULT	Embalaje de envío 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2531.00 g
4052899429772	XEN ULT 66440ULT	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	131.08 g
4052899429789	XEN ULT 66440ULT	Embalaje de envío 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	735.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.