

Hoja de datos de producto

P DIM PAR16 830 W/927 GU10

PARATHOM DIM PAR 16 | Lámparas reflectoras de LED PAR16 con casquillo de pines adaptable



- Comercios y salas de exposiciones Aplicaciones domésticas Aplicaciones comerciales Iluminación de acento Uso en exteriores solo en luminarias para exteriores (mínimo IP65)

- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz Regulación sin escalones Alta compatibilidad con dimmers, vea también " www.ledvance.com/dim" Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Características del producto Alternativa LED para lámparas halógenas de alta tensión Elevada consistencia del color: ≤ 5 SDCM Regulable Casquillo: GU10 Lámpara de cristal Reproducción cromática muy elevada Ra: 90 Vida útil: hasta 25.000 h Beneficios del producto Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz Regulación sin escalones Alta compatibilidad con dimmers, vea también " www.ledvance.com/dim" Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento Áreas de aplicación Comercios y salas de exposiciones Aplicaciones domésticas Aplicaciones comerciales Iluminación de acento Uso en exteriores solo en luminarias para exteriores (mínimo IP65) Referencias / links Para la conformidad de regulación véase " www.ledvance.es/dim" Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase " www.ledvance.es/LamparasLED" Para asuntos relacionados con la Garantía véase " www.ledvance.es/garantias"



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia equivalente lámpara	80 W
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz
Corriente nominal	46 mA


Datos Fotométricos

Intensidad luminosa	560 cd
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso nominal útil 90°	575 lm
Intensidad de pico nominal	560 cd
Flujo luminoso	575 lm

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	60 °
Áng. de haz nom. (valor de medio pico)	60.00 °

Dimensiones y peso



Longitud total	52.00 mm
Peso del producto	56.00 g
Diámetro máximo	50 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Duración de vida

Mante. de lám. al final de la vida útil	0.7
---	-----

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

Contenido mercurio	0.0 mg
Elimin. residuos conf. directiva RAEE	Sí
EAN tipo sucesor	4058075609075
EAN tipo sucesor	4058075449220

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	9.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-07-2022
Primary Article Identifier	4058075449220 4058075609075
Declaration No. in SCIP database	In work

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075609075	P DIM PAR16 830 W/927 GU10	Embalaje de envío 10 Piezas Estuche de cartón	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm³	680.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Referencias / links

Para la conformidad de regulación véase
▶ www.osram.com/DIM

Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase

Hoja de datos de producto

► www.osram.com/ledlamps

Para asuntos relacionados con la Garantía véase [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

► www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany