

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación



Características del producto

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Salidas con protección electrónicamente reversible contra sobretensión, cortocircuito, sobrecarga
- Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m
- Suitable for flush box mounting

Beneficios del producto

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Puesta en marcha simplificada gracias a los modos de funcionamiento predefinidos
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Áreas de aplicación

- Oficinas
- Salas de conferencias
- Salas de entrenamiento
- Aulas
- Pasillos
- Iluminación de comercios


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Potencia de sistema	3,00 W

Dimensiones y peso



Largo	49,0 mm
Ancho	48,0 mm
Alto	22,0 mm
Peso del producto	40,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Light grey
--------------------	------------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+60 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI
Número de salidas de control	1
Cobertura emisora	15 m
Tipo de montaje	Luminaire integration/Integrated in flush device box

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Tipo de protección	II




Hoja de datos de producto

Símbolos de homologación	CE
---------------------------------	----

Datos logísticos

Número estadístico de material	853710989900
---------------------------------------	--------------

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI ACU BT Control
	User instruction DALI ACU BT Control
	Folleto de ventas Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899544819	DALI ACU BT	Embalaje de envío 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3861.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
DALI ACU BT	DALI LS/PD LI	▶ 4052899043954
DALI ACU BT	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385
DALI ACU BT	DALI LS/PD CI	▶ 4052899930292

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.