

COOL BLUE BOOST

Luz hiperblanca de aspecto LED para uso off-road*.



Luz hiperblanca para un aspecto LED elegante

Para una conducción cómoda y sin fatiga

Hasta 5,500 K1)

Alto contraste y aspecto más elegante

Brillo mejorado

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



Luz hiperblanca con hasta 5.500 K para uso fuera de carretera*

COOL BLUE BOOST cuenta con luz halógena hiperblanca de aspecto LED y altas temperaturas de color de hasta 5.500 K. Las lámparas generan una mayor luminosidad. Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.1) Medido en los faros

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto			Datos eléctricos		
	Referencia para pedido	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H1	62150CBB	Off-road $\triangle$ H1	Lámpara de faro halógena	80 W ¹⁾	12,0 V	80,00 W
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H4	62193CBB	Off-road $\triangle$ H4	Lámpara de faro halógena	75 / 68 W ¹⁾	12,0 V	100/90 W
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H7	62210CBB	Off-road $\triangle$ H7	Lámpara de faro halógena	73 W ¹⁾	12,0 V	80,00 W
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H11	62211CBB	Off-road $\triangle$ H11	Lámpara de faro halógena	75 W ¹⁾	12,0 V	75,00 W

Descripción del producto	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades
		Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H1	13,2 V	1150 lm	± 15 %	8,5 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H4	13,2 V	1600/760 lm	± 15 / ± 15 %	17,0 mm	100 / 200 h	200 / 400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H7	13,2 V	1000 lm	± 15 %	10,7 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H11	13,2 V	1000 lm	± 15 %	12,0 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾

Descripción del producto	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H1	-	06-03-2024	4052899436930 4052899436695 4052899437678 4052899439009 4052899439764 4062172388047	No declarable substances contained
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H4	-	06-03-2024	4052899437296 4052899437654 4052899439023 4052899439788 4052899436671 4062172388207	No declarable substances contained
COOL BLUE BOOST $\triangle$ H7	-	06-03-2024	4052899437333 4052899437692 4052899437371 4052899439047 4052899439801 4062172388221	No declarable substances contained

Hoja de datos gama de productos

	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descripción del producto	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H11	-	06-03-2024	4052899437395 4052899437357 4052899437715 4052899439085 4052899439849 4062172388245	No declarable substances contained

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H1	In work
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H4	In work
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H7	In work
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H11	In work

1) Máximo
2) Halogen lamp

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Folleto de ventas Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Aviso legal

*Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

