

LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC

LINEARlight Rigid NICHE | Módulos LED rígidos para aplicaciones profesionales



Áreas de aplicación

- Iluminación interiores



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	24,0 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	0,90 W
Margen de voltaje	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

Datos Fotométricos

Tono de luz LED	blanco
Temperatura de color	2700 K ¹⁾
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Flujo luminoso total útil	58 lm
Eficacia luminosa	63,6 lm/W
Tono de luz (denominación)	Blanco

¹⁾ Emitted CCT 2500K


Datos técnicos de iluminación

Áng. de haz nom. (valor de medio pico)	123,00 °
Tiempo de arranque	< 0,5 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	120,00 s

Información módulos LED

Número de LED por módulo	14
--------------------------	----

Dimensiones y peso



Largo	102,0 mm
Peso del producto	9,90 g

Hoja de datos de producto

Colores y materiales

Material cobertura	Policarbonato (PC)
Material del cuerpo	Aluminio

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. máx. en el punto de prueba tc	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...65 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...70 °C

Capacidades

Regulable	Sí ¹⁾
-----------	------------------

¹⁾ Recommended minimum 5%






Certificados & Normas

Normas	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
--------	--

Datos logísticos

Número estadístico de material	940540399000
--------------------------------	--------------

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LINEARlight Rigid NICHE
	Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet
	Declaración de conformidad Declaration of conformity LR700SD-G1
	Datos CAD LR700SD-G1-xxx-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-01

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899557314	LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Embalaje de envío 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g

Hoja de datos de producto

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
---------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------	------------

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.