

LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC

LINEARlight Rigid NICHE | Módulos LED rígidos para aplicaciones profesionales

Áreas de aplicación

- Iluminación interiores



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

| | |
|---|-------------------------|
| Tensión nominal | 24,0 V |
| Tipo de corriente | corriente continua (CC) |
| Potencia nominal | 2,70 W |
| Margen de voltaje | 23...25 V |
| Accidental reverse input voltage protection up to | 25 V |

Datos Fotométricos

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tono de luz LED | blanco |
| Temperatura de color | 3500 K ¹⁾ |
| Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
| Flujo luminoso total útil | 180 lm |
| Eficacia luminosa | 65,8 lm/W |
| Tono de luz (denominación) | Blanco |

¹⁾ Emitted CCT 3100K


Datos técnicos de iluminación

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Tiempo de arranque | < 0,5 s |
| Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0,50 s |

Información módulos LED

| | |
|--------------------------|----|
| Número de LED por módulo | 42 |
|--------------------------|----|

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|----------|
| Largo | 284,0 mm |
| Peso del producto | 23,80 g |

Hoja de datos de producto

Colores y materiales

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material cobertura | Policarbonato (PC) |
| Material del cuerpo | Aluminio |

Temp. y condiciones de funcionamiento

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temp. máx. en el punto de prueba tc | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20...65 °C |
| Área de temperatura de funcionamiento | -20...70 °C |

Capacidades

| | |
|-----------|------------------|
| Regulable | Sí ¹⁾ |
|-----------|------------------|

¹⁾ Recommended minimum 5%




Certificados & Normas

| | |
|--------|--|
| Normas | Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE |
|--------|--|

Datos logísticos

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Número estadístico de material | 940540399000 |
|--------------------------------|--------------|

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet |
|  | Datos CAD LR700SD-G1-xxx-03 |
|  | Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-03 |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto g |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 4062172021456 | LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC | Embalaje de envío 100 | 320 mm x 200 mm x 140 mm | 8.96 dm ³ | 4915.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.