

## LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC

LINEARlight Rigid NICHE | Módulos LED rígidos para aplicaciones profesionales

### Áreas de aplicación

- Iluminación interiores



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	24,0 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Potencia nominal	8,60 W
Margen de voltaje	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

#### Datos Fotométricos

Tono de luz LED	blanco
Temperatura de color	3500 K <sup>1)</sup>
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Flujo luminoso total útil	605 lm
Eficacia luminosa	70 lm/W
Tono de luz (denominación)	Blanco

<sup>1)</sup> Emitted CCT 3100K


#### Datos técnicos de iluminación

Áng. de haz nom. (valor de medio pico)	123,00 °
Tiempo de arranque	< 0,5 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 0,50 s

#### Información módulos LED

Número de LED por módulo	133
--------------------------	-----

#### Dimensiones y peso



Largo	876,0 mm
Peso del producto	61,50 g

## Hoja de datos de producto

### Colores y materiales

Material cobertura	Policarbonato (PC)
Material del cuerpo	Aluminio

### Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. máx. en el punto de prueba tc	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...65 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...70 °C

### Capacidades

Regulable	Sí <sup>1)</sup>
-----------	------------------

<sup>1)</sup> Recommended minimum 5%




### Certificados & Normas

Normas	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
--------	--

### Datos logísticos

Número estadístico de material	940540399000
--------------------------------	--------------

### Descarga datos

Fichero	
	Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet
	Datos CAD LR700SD-G1-xxx-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-09

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172021548	LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Embalaje de envío 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm <sup>3</sup>	12926.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Hoja de datos de producto

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.