


PL-BRICK HP 1000 830 2X2

PrevaLED BRICK HP | LED modules for industry and outdoor applications

Características del producto

- Module efficacy: up to 186 lm/W
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K, 5,700 K and 6,500 K
- Tipo de protección: IP20



Áreas de aplicación

- Iluminación de calles
- Industria
- Iluminación de área



Datos técnicos

Datos eléctricos

Corriente nominal	0,7 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Tensión nominal	11,3 V
On-mode power [AGGR]	8.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	8.0 kWh/1000h

Datos Fotométricos

Eficacia luminosa	146 lm/W
Índice de reproducción cromática Ra	82
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3000 K
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	5
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	1129 lm
Tono de luz LED	blanco



Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
Tiempo de arranque	< 0,1 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 2,00 s

Información módulos LED

Número de LED por módulo	4
--------------------------	---

Dimensiones y peso



Peso del producto	15,00 g
Height EPREL [AGGR]	6.0 mm
Length EPREL [AGGR]	70.0 mm

Hoja de datos de producto

Width EPREL [AGGR]	50.0 mm
--------------------	---------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento	-30...85 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	85 °C
Margen de temperatura ambiente	-40...+70 °C
Rendimiento temp. según norma IEC 62717	55 °C

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	100000
Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96
L70B50 lifetime [AGGR]	50000 h

Datos adicionales del producto

Lighting technology used [AGGR]	LED
---------------------------------	-----

Capacidades

Regulable	Sí
-----------	----

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Normas	CE/ENEC
Energy efficiency class [AGGR]	E

Datos logísticos

Número estadístico de material	85395100000
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-09-2023
Primary Article Identifier	4062172213196
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Descarga datos

Fichero

Hoja de datos de producto

	Certificados PL BRICK BA BAR CLE VDE ENEC 40045382 210723
	Datos CAD PL BRICK HP 1000 CAD DWG 300622
	Datos CAD PL BRICK HP 1000 CAD STEP 300622
	Datos CAD 2-dim PL BRICK HP 1000 CAD 2DIM 300622
	Datos CAD 3-dim PL BRICK HP 1000 CAD 3DIM 300622

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172213196	PL-BRICK HP 1000 830 2X2	Embalaje de envío 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.