

XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S

La lámpara xenón más luminosa de OSRAM



Hasta un 200% más de luz

Para ver más y por lo tanto reaccionar antes, en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 250 m de largo

Para una mejor visibilidad



Hasta un 20% de luz más blanca

Comparado con el estándar legal mínimo (de aspecto similar al láser)



La lámpara xenón más potente de OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER es la luz de xenón más potente de OSRAM. Esta potente lámpara con eficiente tecnología xenón, garantiza una mejor visibilidad en la carretera: hasta un 200% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo. Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido. A esto se suma un haz de hasta 250 metros de largo y hasta un 20% de luz más blanca, de aspecto similar al láser (en comparación con el estándar legal mínimo). Descubra el rendimiento puro del XENARC NIGHT BREAKER LASER, la luz de xenón más potente de OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S y D4S. Tenga en cuenta que el cambio de las lámparas XENARC se recomienda que sea realizado por un profesional y de dos en dos.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	85,0 V
Potencia nominal	35,00 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	3200 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	4500 K

Dimensiones y peso



Diámetro	9 mm
Peso del producto	16,00 g
Largo	77,0 mm

Duración de vida

Duración B3	1500 h
Vida útil Tc	3000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P32d-2
-----------------------------------	--------

Capacidades

Tecnología	HID
------------	-----

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

Categoría ECE	D2S ¹⁾
Símbolos de homologación	Aprobación E1

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899992894	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	124.08 g
4052899992900	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Embalaje de envío 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	700.00 g
4052899993259	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Estuche de cartón 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	35.96 g
4052899993266	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Embalaje de envío 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	176.00 g
4052899582507	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Embalaje de envío 48	- x - x -		

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso legal

Comparado con los requisitos mínimos de ECE R98/R99

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM

