

XENARC NIGHT BREAKER LASER

La lámpara xenón más luminosa de OSRAM



Hasta un 200% más de luz

Para ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido, en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 250 m de largo

Para una mejor visibilidad



Hasta un 20% de luz más blanca

Comparado con el estándar legal mínimo (de aspecto similar al láser)



La lámpara xenón más potente de OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER es la luz de xenón más potente de OSRAM. Esta potente lámpara con eficiente tecnología xenón, garantiza una mejor visibilidad en la carretera: hasta un 200% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo. Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido. A esto se suma un haz de hasta 250 metros de largo y hasta un 20% de luz más blanca, de aspecto similar al láser (en comparación con el estándar legal mínimo). Descubra el rendimiento puro del XENARC NIGHT BREAKER LASER, la luz de xenón más potente de OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S y D4S. Tenga en cuenta que el cambio de las lámparas XENARC se recomienda que sea realizado por un profesional y de dos en dos.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Flujo luminoso
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Dimensiones y peso		Duración de vida		Datos adicionales del producto
		Largo	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Casquillo (denominación estándar)
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	±15 %	83,0 mm	9 mm	1500 h	3000 h	PK32 d-2
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	±15 %	77,0 mm	9 mm	1500 h	3000 h	P32d -2
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	±15 %	80,0 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32 d-5
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	±15 %	75,0 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d -5

Descripción del producto	Certificados & Normas
	Categoría ECE
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	D1S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	D2S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	D3S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	D4S ²⁾

¹⁾ Reducción emisiones UV/Para faros de proyección/Autorizado según ECE y etiquetado con DOT

²⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Hoja de datos gama de productos

Aviso legal

Comparado con los requisitos mínimos de ECE R98/R99

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.