

# NIGHT BREAKER SILVER H1

Excelente relación rendimiento-vida



**Hasta un 100% más deluz**

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



**Haz de hasta 130 m de largo**

Para una mejor visibilidad



**Excelente relación rendimiento-vida**

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



**La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil**

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64150NBS
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

#### Datos eléctricos


Entrada de potencia	68 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	5500 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1550 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	3200 K

#### Dimensiones y peso



Diámetro	900 mm
Peso del producto	600 g
Largo	625 mm

#### Duración de vida

Duración B3	400 h
Vida útil Tc	650 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P14.5s
-----------------------------------	--------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H1
---------------	----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64150NBS
------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992399   4052899992252   4052899992238   4052899992573   4062172256988   4052899992290   4062172388085   4062172395465
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899992252	NIGHT BREAKER SILVER H1	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	104.00 g
4062172059510	NIGHT BREAKER SILVER H1	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	605.00 g
4052899992399	NIGHT BREAKER SILVER H1	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4052899992405	NIGHT BREAKER SILVER H1	Embalaje de envío 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	238.00 g
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4052899992580	NIGHT BREAKER SILVER H1	Retráctil 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm <sup>3</sup>	81.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Embalaje de envío 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	905.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM