

# NIGHT BREAKER SILVER H4

Excelente relación rendimiento-vida



**Hasta un 100% más deluz**

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



**Haz de hasta 130 m de largo**

Para una mejor visibilidad



**Excelente relación rendimiento-vida**

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



**La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil**

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	64193NBS
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

### Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±12 / ±15 %

### Dimensiones y peso



Diámetro	13.0 mm
Peso del producto	21.30 g
Largo	82.0 mm

### Duración de vida

Duración B3	250 / 400 h <sup>1)</sup>
Vida útil Tc	500 / 900 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193NBS
------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992337   4052899992450   4052899992313   4052899578913   4052899992603   4052899998933   4052899992351   4052899992375   4062172387453   4062172395687
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Sin embalaje 1	- x - x -		21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm <sup>3</sup>	5595.00 g
4052899992337	NIGHT BREAKER SILVER H4	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	135.00 g
4062172058803	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4052899992450	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4052899992467	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	423.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899992610	NIGHT BREAKER SILVER H4	Retráctil 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	296.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3213.00 g

## Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Descarga datos

#### Fichero



360 Degree Image  
NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

#### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM