

DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Sensores para sistemas de gestión de la iluminación



Características del producto

- Conexión directa a DALI
- Sensor de luz y presencia para la instalación de luminarias
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Indicador de funcionamiento con LED de dos colores
- Altura de montaje: 2...5 m

Beneficios del producto


- Diseño con carcasa de pequeño tamaño
- Ángulo de identificación de presencia ajustable entre 40...90° mediante obturadores integrados

Áreas de aplicación

- Instalación en luminarias para la industria y oficinas
- Instalación en el techo vía LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT posible

Datos técnicos

Dimensiones y peso



Largo	48,0 mm
Ancho	15,0 mm
Alto	17,0 mm
Peso del producto	10,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Gris
--------------------	------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Regulable	No
Altura máxima de instalación	5 m
Zona de detección	6 m²
Ángulo de detección	80 °
Area de trabajo del sensor de luz	20...800 lx
Tipo de montaje	Montaje techo/Luminaire integration

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85365019900
--------------------------------	-------------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4052899043954
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	84ca6e21-1619-4eb5-bfbf-5b0bfa1b97a4

Equipamiento / Accesorios

- Apto para DALI Professional y unidad de control DALIeco
- Marco de montaje con sujeción para el montaje de luminarias desde el interior y el exterior

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI LSPD LI
	Certificados DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Declaración de conformidad DALI COUPLER SENSOR CE 3402820 02 160823
	Declaración de conformidad 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Declaración de conformidad DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	Indicación empresarial 377128_Manual DALI LSPD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	Indicación empresarial 383606_Manual DALI LSPD LI (PL-CZ-SK-SL)
	Indicación empresarial 383607_Manual DALI LSPD LI (FI-DK-NO-SV)
	Datos CAD DALI LSPD LI CAD Data
	Datos CAD 3-dim DALI LS PD LI CAD Step
	Datos CAD 3-dim DALI LS PD LI CAD X_T

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899043954	DALI LS/PD LI	Embalaje de envío 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1193.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.