

## Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! HSD | Short Arc Metal Halide lamps



### Áreas de aplicación

- Entretenimiento
- Iluminación de arquitectura de entretenimiento



# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos


### Datos eléctricos

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Potencia nominal          | 300,00 W |
| Tensión nominal           | 95,0 V   |
| Tensión de funcionamiento | 95 V     |
| Corriente de lámpara      | 3,2 A    |

### Datos Fotométricos

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Flujo luminoso nominal | 20500 lm |
| Temperatura de color   | 8700 K   |

### Dimensiones y peso



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Diámetro                        | 23,0 mm  |
| Largo                           | 122,3 mm |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 67,0 mm  |

### Duración de vida

|          |        |
|----------|--------|
| Duración | 2000 h |
|----------|--------|

### Capacidades

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Posición de quemado | Other |
|---------------------|-------|

### Environmental information

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b> |                                    |
| Date of Declaration                                                          | 25-04-2022                         |
| Primary Article Identifier                                                   | 4008321493989   4008321644831      |
| Candidate List Substance 1                                                   | No declarable substances contained |

## Hoja de datos de producto

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Declaration No. in SCIP database</b> | No declarable substances contained |
|-----------------------------------------|------------------------------------|

## Hoja de datos de producto

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas Lok-it! solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321644831       | Lok-it! HSD 300 W/80/P28 | Embalaje de envío<br>1             | 57 mm x 57 mm x<br>173 mm          | 0.56 dm <sup>3</sup> | 172.00 g   |
| 4008321644848       | Lok-it! HSD 300 W/80/P28 | Embalaje de envío<br>10            | 295 mm x 125 mm x<br>190 mm        | 7.01 dm <sup>3</sup> | 1824.00 g  |

---

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

---

### Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.