

BA-LIN-Z3 1100-840 280X20

BASIC Linear G3 | Light Engine lineales



Áreas de aplicación

- Office
- Industria



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	24,5 V
Corriente nominal	0,25 A
Potencia nominal	6,10 W
Potencia nominal	6,10 W
Tipo de corriente	corriente continua (CC)

Datos Fotométricos

Tono de luz LED	blanco
Eficacia luminosa	168 lm/W
Desviación estándar de ajuste de color	≤3 sdcn
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Intensidad de pico nominal	328 cd
Flujo luminoso nominal útil 120°	1100 lm
Flujo luminoso nominal útil 120°	1030 lm
Flujo luminoso total útil	1030 lm

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
Tiempo de arranque	< 0,1 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 2,00 s
Áng. de haz nom. (valor de medio pico)	120,00 °

Información módulos LED

Número de LED por módulo	36
--------------------------	----

Dimensiones y peso



Peso del producto	12,40 g
Largo	280,0 mm
Ancho	20,0 mm
Alto	5,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Rendimiento temp. según norma IEC 62717	50 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...75 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	75 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...85 °C
Margen de temperatura ambiente	-20...+75 °C

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	100000
Vida útil lámpara	50000 h
Factor manten.lumen final vida útil nomi	0,80
Vida útil nominal lámpara	50000 h

Capacidades

Regulable	Sí
------------------	----


Certificados & Normas

Consumo de energía	7 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	A+++
Normas	CE/ENEC/VDE
Tipo de protección	IP20

Hoja de datos de producto




Datos logísticos

Número estadístico de material	854140100000
--------------------------------	--------------



Garantía

Descarga datos

Fichero	
	Product Datasheet Basic Linear G3 datasheet
	Certificados PL ENEC 40031612 250920
	Declaración de conformidad Declaration of conformity BA-LIN-Z3

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899607590	BA-LIN-Z3 1100-840 280X20	Embalaje de envío 240	589 mm x 380 mm x 125 mm	27.98 dm ³	3553.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.