

LEDDriving FL PSX24W



Brillo superior



Reemplazo ultra compacto de los faros antiniebla convencionales PSX24W como solución para la toma

Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad en situaciones de niebla con una combinación perfecta de colores para los faros de xenón y LED. Las señales, los obstáculos y los peligros se pueden reconocer antes.

Más luz permite ver más lejos y, por lo tanto, reaccionar antes con menos deslumbramiento gracias a una distribución de la luz optimizada.

Fácil instalación con compatibilidad optimizada

Nuevas lámparas antiniebla LED de OSRAM para incrementar la seguridad y el rendimiento

La última generación de faros antiniebla LED de OSRAM ofrece una solución aún más cómoda para sustituir y mejorar los faros antiniebla halógenos existentes con la más moderna tecnología LED. La temperatura de color de 6.000K proporciona un aspecto blanco frío y elegante y una visibilidad mejorada.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto			Datos eléctricos		
	Referencia para pedido	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tensión de prueba	Tensión nominal	Potencia nominal
LEDDriving FL ≙ PSX24W	2604CW	Off-road ≙ PSX24W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	13,2 V	120 V	820 W

Descripción del producto	Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades
	Tolerancia de flujo luminoso	Flujo luminoso	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología
LEDDriving FL ≙ PSX24W	±20 %	730 lm	1800 mm	2500 h	5000 h	LED

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving FL ≙ PSX24W	07-03-2024	4062172058360 4062172058346 4059089376878 4059089349520 4062172401852	In work

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

LEDriving(r) CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) evita mensajes de error en el ordenador de a bordo cuando se utilizan faros antiniebla LED en aplicaciones de 21 W.

Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

