


Hoja de datos de producto

## BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 16AMP




Tipo 2 a Tipo 2

Carga en casa y en movimiento Tipo 2 a Tipo 227 PIN | 3PHASE



Se conecta a cualquier unidad o estación de carga de 16 A (trifásica) con una conexión de tipo 2.

Cargue en cualquier lugar y en cualquier momento



5 m de longitud de cable

Asas ergonómicas para un manejo óptimo y una longitud de cable de 5 metros



### Conduzca con OSRAM hacia un futuro más libre de emisiones

Descubra el mundo de la conducción eléctrica con OSRAM. Cargue su vehículo totalmente eléctrico o híbrido enchufable de tipo 2 desde cualquier unidad o estación de carga de 16A (trifásica) equipada con un punto de conexión de tipo 2.

El cable de 5m proporciona una excelente conectividad en casa o en movimiento.

La gama de especificaciones técnicas pendientes le permite viajar a cualquier lugar con el cable y la carga con el caso de almacenamiento compacto de alta resistencia.

La temperatura nominal de -40 °C a 85 °C le ofrece la flexibilidad necesaria para viajar por los climas más cálidos y más fríos y recargar su vehículo con confianza.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información general del producto

Referencia para pedido	OCC21P05
------------------------	----------

### Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172433143   4062172433129   4062172411127
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	532f1288-2242-4011-934c-b5fd51764123

## Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172411127	BATTERY charge 7PIN   3PHASE   16 AMP	Funda 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm <sup>3</sup>	2104.00 g
4062172411134	BATTERY charge 7PIN   3PHASE   16 AMP	Embalaje de envío 1	400 mm x 120 mm x 390 mm	18.72 dm <sup>3</sup>	2714.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

#### Instrucciones de seguridad

NO utilice este producto en días lluviosos.

Asegúrese de que los cargadores se utilizan en un lugar seguro y fuera del alcance de niños pequeños o mascotas.

NO dañe los productos intencionadamente.

NO deje caer el conector ni presione objetos pesados sobre su superficie.

NO desmonte ni monte el conector ni cambie las piezas internas.

NO limpie los productos con productos químicos. NO cargue mientras conduce.

Asegúrese de que el conector está completamente insertado en la toma.

#### Aviso legal

Consejos de aplicación:

## Hoja de datos de producto

Si desea información más detallada sobre aplicaciones y gráficos, consulte la hoja de datos de fundas y productos.

Descargo de responsabilidad:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Asegúrese siempre de utilizar la versión más reciente. Condiciones precisas en: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.