

DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | Sensores



Características del producto

- Sensor de luz y presencia para la instalación de luminarias
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Altura de montaje: 2...5 m
- Indicador de funcionamiento con LED de dos colores

Beneficios del producto

- Diseño con carcasa de pequeño tamaño
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Ángulo de identificación de presencia ajustable entre 40...90° mediante obturadores integrados
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Áreas de aplicación


- Apto para aplicaciones de interior
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- Instalación en el techo vía LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT posible

Datos técnicos

Datos eléctricos

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensiones y peso



Largo	48,0 mm
Ancho	15,0 mm
Peso del producto	10,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI-2
Altura máxima de instalación	5 m
Zona de detección	6 m²
Ángulo de detección	80 °
Area de trabajo del sensor de luz	20...800 lx
Tipo de montaje	Montaje techo/Luminaire integration

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	90318080000
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072069
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	12373f17-c01b-4cdf-a936-68aa494373f0

Equipamiento / Accesorios

- Marco de montaje con sujeción para el montaje de luminarias desde el interior y el exterior

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI
	Declaración de conformidad DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	Datos CAD DALI SENSOR LS PD LI G2 IGS 110820
	Datos CAD DALI SENSOR LS PD LI G2 STEP 110820
	Datos CAD 2-dim DALI SENSOR LS PD LI G2 2PDF 110820
	Datos CAD 3-dim DALI SENSOR LS PD LI G2 3PDF 110820

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volumen	Peso bruto
4062172072069	DALI SENSOR LS/PD LI G2	Embalaje de envío 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1193.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
DALI SENSOR LS/PD LI G2	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.