


LEDDriving HL EASY XEN D5S



Fácil instalación plug & play

Compatibilidad mecánica exacta: no se necesitan adaptadores ni tapas



Sustitución LED compacta de las luces de carretera y de cruce convencionales D5S

Misma geometría que las HID, lo que permite una gran compatibilidad con muchos modelos de coches



Temperatura de color blanco frío de 6.500

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día



El primer sustituto LED Plug & Play de OSRAM para HID en todoterreno

Con hasta un +180% más de brillo¹⁾ OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantiza una sustitución LED compacta de las lámparas de luz de carretera y de cruce D5S convencionales. Estas lámparas LED retrofit son compatibles con 12V, vienen con una temperatura de color de 6.500 K y aseguran una distribución de luz más amplia: más luz¹⁾ permite ver mejor y por lo tanto reaccionar antes. La tecnología superior de gestión térmica de OSRAM con refrigeración activa integrada - un ventilador de alta velocidad - proporciona una disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. La calidad superior de OSRAM y la tecnología LED garantizan una larga vida útil. Atención: Se recomienda que el cambio de OSRAM LEDDriving HL EASY XEN lo realice un profesional.

¹⁾ en comparación con el mínimo ECE R98

Estos productos no están homologados según la ECE y no deben utilizarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos gama de productos


Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	50 W	12 V	50 W	13,2 V	5000 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diámetro	Vida útil Tc	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	±25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172410298	No contiene sustancias declarables

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	No contiene sustancias declarables

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

