Hoja de datos gama de productos

TYREinflate 2120

Gran pantalla digital

Controle sin esfuerzo la presión en BAR, PSI o kPa con una clara barra de progreso

Compresor con parada automática

El inflado se detiene con precisión una vez alcanzada la presión deseada

Luz LED grande y potente para iluminar el espacio de trabajo

Para inflar en condiciones de oscuridad, la gran luz LED está diseñada para iluminar el área de trabajo por delante sin necesidad de reposicionar el inflador

Inflado de neumáticos potente, preciso y sencillo

Lleve el inflado de neumáticos al siguiente nivel con el OSRAM TYREinflate 2120, que combina tecnología avanzada con un diseño fácil de usar. Con un manómetro digital y una cómoda barra de progreso, garantiza lecturas precisas con el mínimo esfuerzo. La función de autoinflado se detiene con precisión a la presión deseada, mientras que la función de memoria recuerda el último ajuste para un uso repetido sin problemas.

Cambie fácilmente entre PSI, BAR o kPa para adaptarse a sus preferencias, y disfrute de la practicidad de un cable de alimentación de 3 m con cuerda de 12 V y una manguera de inflado de 60 cm, ambos perfectamente guardados dentro del inflador. Un soporte específico para guardar las válvulas mantiene los tapones de las válvulas seguros durante el uso, y la unidad incluye tres adaptadores de válvulas versátiles para una mayor funcionalidad.

Construido para la velocidad y la precisión, el OSRAM TYREinflate 2120 infla un neumático de 13 «en sólo 3,5 minutos, ofreciendo un buen rendimiento para los conductores que exigen eficiencia y fiabilidad. [1)2)]

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Datos adicionales del producto	Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Tipo de pantalla**	**Fusible**	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº CAS de la sustancia 1**
TYRE inflate 2120	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
TYRE inflate 2120	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	853942bc-69d6-47a2-a1bd-7b39b9ed2006

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Aviso legal

1)Basado en el inflado de un neumático de 13"" desde plano hasta 2,4 BAR

2)Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado de los neumáticos a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos