

# LEDDriving SL P21/5W YELLOW

Reemplazo ideal para cualquier vehículo




**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponible en Ámbar

**Sustituye a las lámparas convencionales P215W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



## Recambio LED compatible con P21/5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL P21/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas convencionales P21/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto |                                         |                                                                           | Datos eléctricos    |                 |                  |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                          | Referencia para pedido  | Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Aplicación (Categoría y producto específico)                              | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal |
| LEDriving SL ≙ P21/5W    | 7528DYP                 | Off-road ≙ P21/5W                       | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia | 1,49 / 0,92 W       | 12,0 V          | 1,30/0,80 W      |

| Descripción del producto | Tensión de prueba | Datos Fotométricos |                              | Dimensiones y peso | Duración de vida |              | Capacidades       |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                          |                   | Flujo luminoso     | Tolerancia de flujo luminoso | Diámetro           | Duración B3      | Vida útil Tc | Tecnología        |
| LEDriving SL ≙ P21/5W    | 13,5 V            | 55/10 lm           | ±25 %                        | 27,0 mm            | 1500 h           | 4000 h       | LED <sup>1)</sup> |

| Descripción del producto | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                            |                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                          | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDriving SL ≙ P21/5W    | 09-02-2024                                                                                         | 4062172151702   4062172401333 | Lead                       | 7439-92-1              |

| Descripción del producto | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDriving SL ≙ P21/5W    | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 14f3180f-982a-4665-b20f-9dc2ee4f8284 |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Folleto de ventas<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.