Hoja de datos de producto

LEDriving SL P21/5W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo

Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos
Disponible en rojo

Sustituye a las lámparas convencionales P215W
Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play

La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas
4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con P21/5W

Las lámparas de repuesto LEDriving SL P21/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales P21/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7528DRP
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ P21/5W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia

Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,61 / 0,575 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	140/040 W
Tolerancia de entrada de potencia	±25 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	100/10 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Tono de luz LED	rojo

Dimensiones y peso



Largo	525 mm
Diámetro	2700 mm
Peso del producto	1600 g

Duración de vida

Duración B3	1500 h
Vida útil Tc	4000 h
Garantía	4 years

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAY15d

Capacidades

Tecnología	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7528DRP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172151740 | 4062172401319
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c811f6b4-522c-4ae4-b05c-1a7c56bdb77d

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172151740	LEDriving SL ≙ P21/5W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm^3	44.00 g
4062172151757	LEDriving SL ≙ P21/5W	Embalaje de envío 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm^3	256.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
	Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Instrucciones de seguridad
Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal
Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos