

LEDDriving SL W21W/5W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo




Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en rojo


Sustituye a las lámparas convencionales W21W5W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con W21W/5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL W21W/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales W21W/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7515DRP
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ W21/5W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia


Datos eléctricos

Entrada de potencia	2.4 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	170/040 W
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	80/10 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±25 %
Tono de luz LED	rojo

Dimensiones y peso



Largo	475 mm
Diámetro	2000 mm
Peso del producto	1200 g

Duración de vida

Duración B3	1500 h
Vida útil Tc	4000 h
Garantía	4 years

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W3x16q
-----------------------------------	--------

Capacidades

Tecnología	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7515DRP
------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172152280 4062172401531
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	74e3b067-f6b4-4a09-a2e0-2e0a6a46074e

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172152280	LEDDriving SL ≙ W21/5W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm³	36.00 g
4062172152297	LEDDriving SL ≙ W21/5W	Embalaje de envío 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm³	215.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.