

# LEDDriving SL PY21W

Reemplazo ideal para cualquier vehículo




**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponible en Ámbar



**Sustituye a las lámparas convencionales PY21W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



## Recambio LED compatible con PY21W

Las lámparas de recambio LEDDriving SL PY21W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales PY21W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas LED de repuesto utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben utilizarse en las carreteras públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	7507DYP
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ PY21W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,5 W
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	1,30 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	$\pm 10$ %

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
Tolerancia de flujo luminoso	$\pm 25$ %
Tono de luz LED	amarillo

#### Dimensiones y peso



Diámetro	25,0 mm
Peso del producto	16,00 g
Largo	52,5 mm

#### Duración de vida

Duración B3	1500 h
Vida útil Tc	4000 h
Garantía	4 years

## Hoja de datos de producto

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAU15s
-----------------------------------	--------

### Capacidades

Tecnología	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Categorías específicas del país




Referencia para pedido	7507DYP
------------------------	---------

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172152242	LEDriving SL $\hat{=}$ PY21W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	44.25 g
4062172152259	LEDriving SL $\hat{=}$ PY21W	Embalaje de envío 10	115 mm x 105 mm x 145 mm	1.75 dm <sup>3</sup>	256.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Folleto de ventas 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDriving SL PY21W 7507DYP-02B

#### Instrucciones de seguridad

Canbus compatible

Coloured lamps for usage behind coloured glass

#### Aviso legal

These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

## Hoja de datos de producto

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.