Hoja de datos gama de productos

TYREinflate 1000

Tiempo de inflado rápido
Infla el neumático a la presión deseada en unos 2 minutos.

Cable enrollable
Mecanismo de enrollado/desenrollado para un cable bien enrollado

Luz LED
Fácil de funcionar incluso en la oscuridad y en condiciones de poca luz

Inflado rápido de neumáticos con cable enrollable

El inflador de neumáticos OSRAM Tyreinflate 1000 es un rápido compresor digital de neumáticos con una pantalla digital retroiluminada para una fácil y precisa lectura de la presión. Incluye una función de parada automática para obtener la presión exacta deseada necesaria para inflar sus neumáticos con precisión. El ajuste automático del Tyreinflate 1000 es increíblemente fácil de configurar - sólo tienes que girar el dial a la presión que requiera, hacer clic para ajustar, y luego presionar el botón de inicio. El inflador se detendrá automáticamente una vez que se haya alcanzado la presión correcta.

Un cable de alimentación enrollable elimina los cables desordenados y un tiempo de inflado de 2,5 minutos* le devuelve a la carretera y a donde necesite estar rápidamente. El cable de alimentación es lo suficientemente largo (3,5 m) para alcanzar todos los neumáticos alrededor de su vehículo. El gran botón de encendido/apagado y la luz direccional LED hacen que el Tyreinflate 1000 sea fácil de usar en la oscuridad y en caso de emergencia - manteniéndolo preparado para lo que pueda suceder en el camino.

Incluye un adaptador de 3 piezas para bicicletas, pelotas y otros inflables.

** basado en el inflado de un neumático de 13" de un pinchazo a 2.41 BAR

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Datos eléctricos	Datos adicionales del producto	Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descripción del producto	**Tensión nominal**	**Tipo de pantalla**	**Fusible**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
TYRE inflate 1000	11.1 V	Digital	15 A	Lead

Descripción del producto	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
TYRE inflate 1000	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16 | b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

Aviso legal

Cumplen según CE y EAC

* Para las condiciones precisas, por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovil

** basado en inflar un neumático pinchado de 13" a 2,41 BARAdvertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos