

TYREseal 450



Apto para TPMS

Adecuado para coches con sistemas de control de la presión de los neumáticos



No se necesitan herramientas

No hay necesidad de quitar el núcleo de la válvula. No hay necesidad de usar un gato



Sellado rápido

Completa el sellado de su neumático en 10 minutos



Fabricado según las especificaciones de primer equipo

Reemplazo del sellador de neumáticos original del fabricante



OSRAM TYREseal 450

El OSRAM TYREseal 450 es un sellador de neumáticos que puede ser utilizado como un reemplazo del sellador de neumáticos original del fabricante. El OSRAM TYREseal 450 le permite sellar pinchazos de hasta 6 mm* utilizando la última tecnología de gel de partículas y luego volver a inflar su neumático con un compresor de neumáticos como los OSRAM TYREinflate 200, 450 o 1000. Después de sellar su neumático con el OSRAM TYREseal 450, puede continuar su viaje hasta 200 km de distancia para obtener un neumático de repuesto en un taller o distribuidor de neumáticos o, como el sellador de neumáticos se puede enjuagar y usar de nuevo, para tener el neumático permanentemente reparado en lugar de comprar uno nuevo, ahorrando así costes. El sellado de un neumático

dañado puede hacerse rápida y fácilmente, sin herramientas o gato, por lo que podrá reanudar su viaje en 10 minutos.

En comparación con los selladores de espuma, la fórmula del sellador de OSRAM está diseñada para ser compatible con el sistema de control de la presión de los neumáticos del vehículo (TMPS). Gracias a la tecnología de insertar la válvula a través del sellador, esta no tiene que ser quitada cuando se utiliza el sellador.

El OSRAM TYREseal 450 puede ser usado como un reemplazo del sellador de neumáticos original del fabricante. Como la mayoría de los selladores de neumáticos tienen que ser reemplazados cada 5 años, incluyendo los suministrados de fábrica en el coche, la botella de reemplazo del OSRAM TYREseal 450 es una forma ideal para reemplazar el sellador de neumáticos en el coche después de la fecha de caducidad y, en caso de un pinchazo, para sellarlo y seguir conduciendo.

El OSRAM TYREseal 450 y el OSRAM TYREseal KIT son selladores de neumáticos de OSRAM que utilizan la tecnología de gel de partículas para sellar los pinchazos de los neumáticos y se producen de acuerdo con el estándar de equipo original de los fabricantes de automóviles. Disponible como un set, es decir, como OSRAM TYREseal KIT con sellador, compresor de neumáticos y funda de almacenamiento o como OSRAM TYREseal 450, es decir, como una botella de reemplazo de sellador de neumáticos.

*El sellador de neumáticos no puede ser usado para reparar el daño en el lateral de un neumático.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información general del producto

Referencia para pedido	OTSB450
------------------------	---------

Physical Attributes & Dimensions

Largo	90.0 mm
Ancho	90.0 mm
Alto	190.0 mm

Colores y materiales

Material	Liquid
----------	--------

Datos adicionales del producto

Tecnología Stem	Valve Through
-----------------	---------------

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) n° 1907/2006 de la UE (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
N° CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
N° de declaración en la base de datos SCIP	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899620230	TYRE seal 450	Retráctil 1	130 mm x 280 mm x -		
4062172167970	TYRE seal 450	Embalaje de envío 6	352 mm x 273 mm x 187 mm	17.97 dm ³	4493.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero



User instruction
TYREseal

Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso. Certificado por la CE y la EAC

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM