

Hoja de datos de producto

## LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC02-1

Accesorios para lámparas de reemplazo LED



### Sin mensaje de error

Anula la detección de errores del vehículo



### Robusto y resistente

Carcasa de aluminio de alta calidad. Probado y validado con clase de protección IP54.



### 3 años de garantía OSRAM<sup>2)</sup>

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



### Duopack

Dos Canbus en una caja


Convierte de halógeno a LED con los accesorios originales de OSRAM

Algunos vehículos informan de un fallo en la iluminación exterior cuando se utilizan lámparas LED. Con la gama OSRAM LEDDriving Smart Canbus se evitan posibles mensajes de error en el sistema de a bordo.

Estos mensajes de error pueden producirse al cambiar a lámparas LED, ya que éstas tienen un menor consumo de corriente que, por ejemplo, las lámparas halógenas y, por lo tanto, se activará el mecanismo de detección de fallos existente en el vehículo.

Sólo la combinación de lámparas LED de OSRAM junto con

## Hoja de datos de producto



los accesorios oficiales de OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs y LEDriving ERROR CANCELER está aprobada para el funcionamiento de nuestras lámparas LED.

Los detalles, en particular sobre la combinación de accesorios OSRAM y las homologadas<sup>1)</sup> las lámparas NIGHT BREAKER LED y TRUCKSTAR, se pueden encontrar en las respectivas páginas de producto en: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) o Automoción | OSRAM Automotive

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Accesorios para LEDs retrofit |
|--|-------------------------------|


### Información general del producto

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Referencia para pedido | LEDSC02-1 |
|------------------------|-----------|

### Datos eléctricos

|                  |         |
|------------------|---------|
| Potencia nominal | 16.00 W |
|------------------|---------|

### Physical Attributes & Dimensions



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Peso del producto | 237.80 g |
| Largo             | 82.0 mm  |

### Duración de vida

|              |         |
|--------------|---------|
| Duración B3  | 2500 hr |
| Vida útil Tc | 2500 hr |

### Capacidades

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Tecnología | LED accessories |
|------------|-----------------|

### Información medioambiental y regulatoria

| Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) n° 1907/2006 de la UE (REACH) |                               |
|--|-------------------------------|
| Identificador principal del artículo   | 4062172176460   4062172191173 |
| Lista de candidatos Sustancia 1  | Lead                          |
| N° CAS de la sustancia 1   | 7439-92-1                     |

## Hoja de datos de producto



|   |  |
|---|--|
| <b>Instrucción de uso seguro</b>                  | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. |
| <b>Nº de declaración en la base de datos SCIP</b> | a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7   |

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto          | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172176460       | LEDiving Canbus Control LEDSC02-1 | Estuche de cartón<br>2             | 150 mm x 70 mm x 150 mm            | 1.58 dm <sup>3</sup> | 1165.00 g  |
| 4062172226547       | LEDiving Canbus Control LEDSC02-1 | Embalaje de envío<br>4             | 159 mm x 150 mm x 165 mm           | 3.94 dm <sup>3</sup> | 1267.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

| Fichero   |
|---|
|  User instruction LEDSC02 1 A4                             |
|  User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |

#### Instrucciones de seguridad

Consejos de aplicación: Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

#### Aviso legal

1) Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una homologación equivalente y a los modelos de vehículo y funciones de luz que figuran actualmente en la lista de compatibilidad.

Para más detalles, consulte [www.osram.com/nb-led2](http://www.osram.com/nb-led2)) Para conocer las condiciones exactas, consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

