

Lightbar WL VX80-WD



Patrón de haz amplio

para una distribución de luz de gran área y amplia



haz de luz de hasta 39 m de largo

Ver y ser visto con OSRAM



2 en 1: aplicación delantera y trasera

Adaptado a los requisitos y necesidades individuales para aplicaciones versátiles



Clases de protección IP & IK

Probado y validado en un laboratorio de simulación ambiental certificado por DIN



Potentes lámparas LED de trabajo

Experimenta una visibilidad excepcional con la OSRAM LEDriving Lightbar WL VX80-WD, una lámpara LED de trabajo compacta y potente con un patrón de haz amplio que combina asequibilidad con rendimiento, calidad y durabilidad. Diseñada para cumplir con tareas diversas, la lámpara de trabajo impresiona con un flujo luminoso de hasta 800 lúmenes efectivos y un patrón de haz amplio con una luz de hasta 39 metros. Con una temperatura de color de hasta 6000 Kelvin y equipada con 2 LEDs de alto rendimiento de OSRAM, la lámpara de trabajo ofrece un brillo constante y fiable, mejorando significativamente la seguridad en el trabajo para ti y para otros.

Construida para la durabilidad, la lámpara de trabajo cuenta con una robusta carcasa de aluminio y una lente de policarbonato irrompible. Resiste condiciones ambientales adversas como polvo, agua, impactos, temperaturas extremas y vibraciones, cumpliendo con los estándares IP6K8 y IP6K9K verificados en un laboratorio de simulación ambiental certificado. Versátil en sus aplicaciones, esta lámpara LED de trabajo es una adición efectiva a camiones, maquinaria de construcción, vehículos agrícolas y comerciales, así como vehículos todoterreno. Además, cuenta con la homologación ECE R148 para su uso como luz de marcha atrás. Ya sea en la granja, en el sitio de trabajo o en la naturaleza, la OSRAM LEDriving Lightbar WL VX80-WD es una solución de iluminación fiable y eficiente que mejora el rendimiento y la seguridad en condiciones desafiantes¹⁾. OSRAM ofrece una garantía de

2 años²⁾.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	Duración de vida
Descripción del producto	Tensión nominal	Potencia nominal	Flujo luminoso	Vida útil Tc
Lightbar WL VX80-WD	12/24 V	10 W	800 lm	> 5000 hr

	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
Lightbar WL VX80-WD	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	25a1ef92-ab90-4b9a-93dd-f89f893edad8

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDDriving LIGHTBAR WL VX80-WD
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Para información detallada sobre aplicaciones, consulta la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso

Aviso legal

1) Las lámparas de trabajo adicionales sin homologación ECE para su uso como luces de trabajo están aprobadas para su uso en cualquier vehículo según el reglamento alemán de licencias de tráfico (StVZO) §52 ⁽⁷⁾. Sin embargo, no deben utilizarse ni encenderse mientras se conduce. Además, se deben observar las regulaciones especiales individuales y las leyes de otros países fuera de Alemania.2) Para obtener las condiciones precisas, consulta: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.