

# NIGHT BREAKER 200 H7

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM



Hasta un 200% más de luz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 150 m de largo

Mejor visibilidad



Tapa cromada de espejo

Aspecto moderno



Hasta un 20% de luz más blanca

Las señales, los obstáculos y los peligros pueden reconocerse antes en comparación con la norma legal mínima



## La lámpara halógena más potente de OSRAM

Entre en el siguiente nivel de luz: Con NIGHT BREAKER 200 - ¡la luz halógena para automóviles más brillante de OSRAM! Estas lámparas de vanguardia para faros impresionan con hasta un 200% más de luz y hasta un 20% más de luz blanca en comparación con la norma legal mínima y generan un haz de luz de hasta 150 metros de largo. Más luz y mejor visibilidad pueden ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. La lámpara ideal para los conductores que aprecian la diferencia que supone una iluminación potente para el automóvil. Disponible en H4, H7 y H11 con una nueva tapa cromada

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Referencia para pedido                       | 64210NB200               |
| Tipo de producto (off-road vs. on-road)      | On-road                  |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |

Datos eléctricos


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Entrada de potencia | 58 W <sup>1)</sup> |
| Tensión nominal     | 120 V              |
| Potencia nominal    | 5500 W             |
| Tensión de prueba   | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Máximo

Datos Fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso               | 1500 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±10 %   |
| Temperatura de color         | 3550 K  |

Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 1200 mm |
| Peso del producto | 1250 g  |
| Largo             | 590 mm  |

Duración de vida

|              |       |
|--------------|-------|
| Duración B3  | 150 h |
| Vida útil Tc | 250 h |

Datos adicionales del producto

Hoja de datos de producto

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | PX26d |
|-----------------------------------|-------|

Capacidades

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnología | HAL <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Halogen lamp

Certificados & Normas

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Categoría ECE            | H7            |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1 |

Categorías específicas del país

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Referencia para pedido | 64210NB200 |
|------------------------|------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 07-03-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                           | 4062172198134   4062172198097   4062172212250   4062172387552 |
| Candidate List Substance 1                                           | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work                                                       |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172198134       | NIGHT BREAKER 200 H7     | Estuche de recambio 2              | 114 mm x 49 mm x 106 mm            | 0.58 dm <sup>3</sup> | 117.00 g   |
| 4062172198141       | NIGHT BREAKER 200 H7     | Embalaje de envío 10               | 268 mm x 126 mm x 125 mm           | 4.22 dm <sup>3</sup> | 670.00 g   |
| 4062172212250       | NIGHT BREAKER 200 H7     | Estuche de cartón 1                | 34 mm x 34 mm x 58 mm              | 0.07 dm <sup>3</sup> | 16.00 g    |
| 4062172212267       | NIGHT BREAKER 200 H7     | Retráctil 10                       | 170 mm x 69 mm x 58 mm             | 0.68 dm <sup>3</sup> | 157.00 g   |
| 4062172212274       | NIGHT BREAKER 200 H7     | Embalaje de envío 100              | 356 mm x 186 mm x 129 mm           | 8.54 dm <sup>3</sup> | 1722.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip |

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM