

LEDDriving HLM EASY GEN 2 H4/H19



Reemplazo LED ultra compacto para lámparas convencionales H4/H19 de luces cortas y largas

“Diseño de socket” – no se necesitan adaptadores ni tapas



Fácil instalación plug & play

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación



Temperatura de color blanco frío

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz diurna

Lámparas LED de luces cortas y largas con sistema plug & play: no se necesitan adaptadores ni tapas.

Con su solución basada en socket, las OSRAM LEDDriving HLM EASY GEN 2 retrofits ofrecen un reemplazo LED ultra compacto para lámparas convencionales H4/H19 de luces cortas y largas con luz LED blanco frío – proporcionando un aspecto elegante además de un brillo superior. Ofrecen una fácil instalación plug & play con compatibilidad optimizada: ¡no se necesitan adaptadores ni tapas! Un ventilador de alta velocidad optimizado asegura una refrigeración activa, permitiendo un mayor rendimiento y una alta emisión de luz gracias a una disipación de calor maximizada.

Las lámparas de luces cortas y largas LEDDriving HLM EASY GEN 2 de OSRAM reemplazan lámparas halógenas convencionales, son compatibles con 12V y tienen una temperatura de color blanco frío. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para motocicletas con los respectivos tipos de lámpara halógena.

Estos productos no cuentan con aprobación ECE y no deben ser utilizados en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en vías públicas conduce a la cancelación de la licencia de operación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.





Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos	
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso
LEDriving HL EASY GEN 2 \cong H4/H19	16.5W/1 6.5 W	12 V	22 W	1850/1500 lm	± 25 %

Descripción del producto	Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Diámetro	Vida útil Tc	Identificador principal del artículo	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving HL EASY GEN 2 \cong H4/H19	21.5 mm	1000 hr	4062172420327	En trabajo

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad

Consejo de aplicación:

Para información y gráficos más detallados sobre la aplicación, consulte la hoja de datos del producto y el manual de usuario.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.