

PrevaLED COIN 111 AC G2

Sistemas y Módulos LED Spot-, Down y de montaje de pared



Áreas de aplicación

- Sustituto LED para lámparas de descarga de alta intensidad de hasta 35W
- Iluminación de comercios
- Centros comerciales
- Salas de exhibición
- Museos
- Apto para aplicaciones de interior

Beneficios del producto

- Diseño sencillo y rápido para los fabricantes de luminarias
- Solución Turn-key para proyectos
- 5 años de garantía

Características del producto

- Driver Integrado, disipador de calor y lentes ópticas
- Se ajusta en la mayoría de las luminarias tradicionales R111
- Disponible con ángulo de haz de luz de 24° ó 40°
- Versiones con diferente flujo luminoso y diferentes temperaturas de color disponibles
- Vida útil (L70/B50): 35.000 h

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referencias / Links

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit <https://>

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.