

Hoja de datos gama de productos

# LEDriving SL T5

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



**Adecuado para diversas aplicaciones en el interior y el exterior del vehículo**

Disponible en blanco frío



**Sustituye a las lámparas T5 convencionales (por ejemplo, ECE W2.3W)**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía (ver condiciones precisas en [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil))



## Sustitución LED adecuada para T5 (por ejemplo, W2.3W)

Las lámparas de recambio LEDDriving SL T5 ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas T5 convencionales (por ejemplo, ECE W2.3W). En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas LED retrofit utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no cuentan con la aprobación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

# Hoja de datos gama de productos

## Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos			
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba				
LEDriving SL $\triangleq$ W2.3W (T5)	0.25 W	12 V	0 W	$\pm 20\%$	13,5 V	25 lm			
Descripción del producto	Physical Attributes & Dimensions					Duración de vida			
	Casquillo (denominación estándar)	Largo	Diámetro			Duración B3			
LEDriving SL $\triangleq$ W2.3W (T5)	W2x4.6d	16.5 mm	6 mm			750 hr			
		Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)							
Descripción del producto	Vida útil Tc	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1					
LEDriving SL $\triangleq$ W2.3W (T5)	2000 hr	4062172254687   4062172401838	Lead	7439-92-1					
Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP							
LEDriving SL $\triangleq$ W2.3W (T5)	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	0c5665af-69f3-4cb5-92d6-53765a15bdac   82245377-8731-4a13-8ef4-9051d2f6d948							

# Hoja de datos gama de productos

## Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.