Hoja de datos gama de productos

TYREinflate Connect 650

Download via App

La aplicación inteligente almacena la presión de los neumáticos de tu coche y la descarga en el OSRAM TYREinflate Connect 650.

Función de parada automática

Función de parada automática cuando se alcanza la presión preestablecida.

Detección de fugas

Incluye una función para detectar la pérdida de presión de los neumáticos

OSRAMconnect

Conectándole con su coche

Inflador de neumáticos compatible con la aplicación OSRAMconnect

Mejore su rendimiento de conducción y los costes de combustible asegurándose de que la presión de sus neumáticos es la correcta. El OSRAM TYREinflate Connect 650 es un inflador de neumáticos digital compatible con la aplicación OSRAMconnect, con una pantalla retroiluminada para medir la presión y el inflado de forma fácil y precisa3) de los neumáticos, mostrando los valores de presión en BAR, kPA y PSI. La aplicación puede almacenar hasta 5 vehículos y su información asociada, tiene funciones de recordatorio activas y una función de detección de fugas. Además, el OSRAM TYREinflate Connect 650 tiene una función de desconexión automática en cuanto se alcanza la presión preestablecida. Además, cuenta con un compartimento para guardar los tapones de las válvulas, un cable de alimentación retráctil de 3,3 m de longitud con un enchufe con fusible de 12 V, una manguera de aire flexible de 65 cm de longitud con un soporte de fácil acceso y una luz LED adicional para la iluminación nocturna o en condiciones de poca luz y un gran interruptor de encendido/apagado para el manejo manual adicional. Un tiempo de inflado de unos 3 minutos2) te lleva a la carretera y a donde necesites estar rápidamente. También se incluye un juego de adaptadores de 3 piezas, para bicicletas, balones y otros inflables, y una bolsa de almacenamiento duradera. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto1)1) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil2) Basado en el inflado de un neumático de 13"" de plano a 2,41 BAR3) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado de los mismos a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Datos eléctricos	Dimensiones y peso			Datos adicionales del producto	Capacidades
Descripción del producto	**Tensión nominal**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	**Tipo de pantalla**	**Fusible**
TYRE inflate Connect 650	111 V	2000 mm	900 mm	2190 mm	Digital	10 A

	Categorías específicas del país	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Referencia para pedido**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
TYRE inflate Connect 650	OTIC650	07-03-2024	4052899622883	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction TYREinflate Connect 650

Instrucciones de seguridad
Alcanza un nivel de ruido máximo de 90 db.

Aviso legal
1) Consulte las condiciones exactas en: www.osram.es/garantia-automovil

2)Basado en el inflado de un neumático de 13" desde plano hasta 2,41 BAR

3) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado a la presión óptima del neumático deben realizarse siempre con los neumáticos fríos.

Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos