


LEDDriving™ HL EASY XEN D1S



Fácil instalación Plug & Play

Compatibilidad mecánica precisa: no se necesitan adaptadores y/o tapas



Reemplazo compacto de lámpara LED para luces largas y luces cortas convencionales

La misma geometría que HID - permite alta compatibilidad con una gran variedad de modelos de automóviles



Temperatura de color Cool White de 6,500 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz diurna



Primer reemplazo LED Plug & Play para HID de OSRAM para uso off-road

Con hasta un extra más de brillo, la OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantiza un reemplazo compacto de lámpara LED para luces largas y luces cortas convencionales. Estas lámparas LED de retrofit son compatibles con 12/24V, tienen una temperatura de color de 6,500 K y aseguran una distribución más amplia de la luz: más luz¹⁾ permite ver mejor y, por lo tanto, reaccionar más rápido. La avanzada tecnología de gestión térmica de OSRAM con refrigeración activa integrada – un ventilador de alta velocidad – proporciona una disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. La calidad premium de OSRAM y la tecnología LED garantizan una larga duración.

Nota: Se recomienda que el cambio de la OSRAM LEDDriving HL EASY XEN sea realizado por un profesional.

¹⁾ en comparación con el mínimo ECE R98

Estos productos no tienen aprobación ECE y no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en vías públicas conduce a la cancelación de la licencia de funcionamiento y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, contacte a su distribuidor local para más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D1S	40 W	12 V	40 W	13,2 V	5000 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diámetro	Vida útil Tc	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D1S	±25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172421447	No contiene sustancias declarables

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D1S	No contiene sustancias declarables

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

