

BATTERYcharge PRO 60A



Desarrollado por profesionales - Hecho para profesionales

El BATTERYcharge PRO 60A de OSRAM es un cargador de baterías profesional e inteligente adecuado para una amplia gama de tipos de baterías para vehículos de 12V y 24V. Es ideal para utilizarlo cuando hay que mantener diferentes vehículos e incluso flotas enteras, especialmente en talleres profesionales o salas de exposición. Mediante la selección de diferentes tipos de baterías y niveles de carga, el usuario puede establecer la carga específica requerida para los diferentes tipos de baterías. El BATTERYcharge PRO 60A puede suministrar corrientes de carga variables hasta un máximo de 60A. Esto es posible tanto para las baterías de plomo como para las de litio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) y las baterías de star/stop. Las tasas de carga variables de hasta 60 A también pueden proporcionar una carga lenta o rápida flexible para satisfacer las necesidades individuales de cada usuario. Además de la función de carga de la batería, el BATTERYcharge PRO 60A tiene una función de arranque integrada. El cargador de baterías profesional de OSRAM con pantalla LCD integrada ejecuta un ciclo de carga de 7 etapas para las baterías de litio y un ciclo de carga de 3 etapas para todas las demás baterías para restaurar y optimizar el rendimiento de la batería y mejorar la retención

Hoja de datos de producto

de la carga. Equipado con un asa para una cómoda portabilidad en la parte superior del dispositivo y las ruedas para tirar o empujar fácilmente, el cargador profesional de OSRAM es fácil de transportar por el taller.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Professional Battery Charger
----------------------------------------------	------------------------------

Datos eléctricos

Tasa de carga (hasta)	60 A
Carga de mantenimiento (hasta)	60 A
Capacidad máx. de la batería	700 Ah
Capacidad mín. de la batería	14 Ah

Physical Attributes & Dimensions



Largo	360.0 mm
Ancho	375.0 mm
Alto	875.0 mm

Datos adicionales del producto

Se recomienda su uso con	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Etapas: Plomo, AGM, EFB	3
Etapas: Litio	7
Conexión de la batería	Crocodile Clamps

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.

Hoja de datos de producto

Nº de declaración en la base de datos SCIP

4d93b011-3058-4b3d-8dd8-377ae784feb6

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899629141	Smart Charge Pro 60A	Embalaje de envío 1	383 mm x 327 mm x 587 mm	73.52 dm ³	21744.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero



User instruction
BATTERYcharge PRO

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM