DALI-2 SENSOR LS/PD O CI

DALI-2 SENSOR LS/PD O CI | Sensores



Características del producto

- Light and presence sensor for ceiling integration
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

Beneficios del producto

- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Áreas de aplicación

- Salas de conferencias
- Aulas
- Escaleras
- Áreas sanitarias


© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Datos técnicos

Datos eléctricos

Required DALI current (typical)	8 mA
Peak DALI current	8 mA

Dimensiones y peso



Largo	105,0 mm
Espaciado del orifi. de mont., diagonal	68 mm
Peso del producto	120,00 g
Ancho	105,0 mm
Alto	67,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C

Capacidades

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI-2
Altura máxima de instalación	4 m

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Hoja de datos de producto

Zona de detección	12 m² [1)]
Area de trabajo del sensor de luz	5...2000 lx
Tipo de montaje	Montaje techo

[1)] Máximo diámetro

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20

Datos logísticos

Número estadístico de material	90318080000

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4052899630444
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	96ccd5b6-5d28-4a71-87dc-ed8bbf8bfff7

Equipamiento / Accesorios

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

Descarga datos

	Fichero
	User instruction DALI-2 Sensors LS PD O CI LS PD C CI

Logistical Data

Código del producto	**Descripción del producto**	**Unidad de embalaje (Piezas/unidad)**	**Dimensiones (largo x ancho x alto)**	**Volúmen**	**Peso bruto**
4052899630444	DALI-2 SENSOR LS/PD O CI	Embalaje de envío 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	44.02 dm³	6345.00 g

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Logistical Data

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".