DALI-2 SENSOR LS/PD C CI

DALI-2 SENSOR LS/PD C CI | Sensores



Características del producto

- Light and motion sensor for ceiling integration
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

Beneficios del producto

- Motion detection range optimized for corridors
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Áreas de aplicación

- Corridor


© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".


Datos técnicos

Datos eléctricos

Required DALI current (typical)	8 mA
Peak DALI current	8 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensiones y peso





Peso del producto	120,00 g
Espaciado del orifi. de mont., diagonal	68 mm
Largo	105,0 mm
Ancho	105,0 mm
Alto	80,5 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C

Capacidades

Area de trabajo del sensor de luz	5…2000 lx
Interfaz DIM	DALI-2
Zona de detección	40 m² [1)]
Altura máxima de instalación	4 m
Regulable	No
Tipo de montaje	Montaje techo

[1)] Max. distance with elyptic coverage

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Hoja de datos de producto

Datos logísticos

Número estadístico de material	90318080000

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	21-07-2023
Primary Article Identifier	4052899630451
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	07063ce6-51bd-478e-9682-1d317e6793a2

Equipamiento / Accesorios

- Optional: Ceiling integration via QBM 220-240 LS/PD CM KIT (IP23)
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

Descarga datos

	Fichero
	User instruction DALI-2 Sensors LS PD O CI LS PD C CI

Logistical Data

Código del producto	**Descripción del producto**	**Unidad de embalaje (Piezas/unidad)**	**Dimensiones (largo x ancho x alto)**	**Volúmen**	**Peso bruto**
4052899630451	DALI-2 SENSOR LS/PD C CI	Embalaje de envío 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	44.02 dm^3	6345.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".