

LEDDriving HL INTENSE H4/H19



Hasta un +350% más de
luminosidad

Comparado con el mínimo ECE
R112, para H7/H18 & H4/H19



Sustitución LED muy
compacta de las lámparas
convencionales H4/H19 de luz
de carretera y de cruce
(2en1)

Reducción del
deslumbramiento gracias a
una distribución optimizada
de la luz



Temperatura de color blanco
frío de 6.000

Mejor visibilidad gracias al
efecto de luz día



5 años de garantía de OSRAM

Para conocer las condiciones
exactas, consulte
www.osram.es/garantia-automovil



La lámpara LED off-road de mayor rendimiento de OSRAM

Con hasta +350% más de brillo (en comparación con ECE R112) y una sustitución LED muy compacta de las lámparas convencionales H7/H18 y H4/H19 de luz de cruce y carretera, LEDriving HL INTENSE es la lámpara LED de reemplazo off-road de mayor rendimiento de OSRAM. Esta lámpara LED retrofit ofrece la mejor tecnología de OSRAM en cuanto a la distribución del haz de luz, así como una fácil instalación con una amplia gama de accesorios adecuados de OSRAM. Tecnología de gestión térmica superior con refrigeración activa integrada - un ventilador de alta velocidad asegura la disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. También la calidad premium de OSRAM, fabricada en una planta de producción certificada de OSRAM en Italia, y una garantía de 5 años así como una larga vida útil. Para conocer las condiciones precisas de la garantía, consulte www.osram.es/garantia-automovil. Las lámparas LED de carretera y cruce de OSRAM sustituyen a las lámparas halógenas convencionales, son compatibles con 12V y tienen una temperatura de color de 6.000K. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para una gama aún más amplia de modelos de automóviles. Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64193DWINT
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H4/H19
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera


Datos eléctricos

Entrada de potencia	25 / 21.0 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	27/23 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±15 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1900/1350 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso



Largo	874 mm
Diámetro	1850 mm
Peso del producto	7600 g

Duración de vida

Vida útil Tc	5000 h
Garantía	5 years

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193DWINT
------------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172306454
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172306454	LEDDriving HL INTENSE ≙ H4/H19	Estuche de cartón 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm³	220.00 g
4062172306461	LEDDriving HL INTENSE ≙ H4/H19	Embalaje de envío 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm³	1006.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDDriving HL INTENSE
	Folleto de ventas LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

