Hoja de datos gama de productos

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000

Tiempo de inflado
Infle el neumático a la presión deseada en aproximadamente 3,5 minutos [1)2)]

Válvula desinfladora
Para desinflar exceso de aire

Digital Auto Stop
Función de parada automática cuando se alcanza la presión preestablecida

Sin cables y recargable
Puede utilizarse con o sin alimentación directa

Compresor de neumáticos digital recargable

El OSRAM TYREinflate 4000 es un compresor de neumáticos inalámbrico y recargable con batería de iones de litio, lo que lo convierte en el compañero ideal para acampadas y viajes por carretera. El compresor de neumáticos digital OTIR 4000 puede inflar un neumático en sólo 3,5 minutos.[1)2)]. La función de parada automática y la válvula de desinflado ayudan a mantener los neumáticos inflados de forma óptima. La pantalla LED retroiluminada y la luz LED integrada mejoran la legibilidad de los ajustes de presión y la iluminación de la zona de trabajo, incluso en condiciones de visibilidad reducida o de noche. El ajuste de memoria permite almacenar las presiones de hasta 4 vehículos.

OSRAM ofrece una garantía de 2 años[1)] en este producto.

1) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

2)Basado en inflar un neumático de 13" de plano a 2,4

3) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado de los neumáticos a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos.

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto			
Descripción del producto	**Válvula de desinflado**	**Luz LED**	**Función de preselección**	**Parada automática**
TYRE inflate 4000	Sí	Sí	Sí	Sí

		Datos adicionales del producto		Capacidades
Descripción del producto	**Funda de almacenamiento**	**Tipo de pantalla**	**Extras**	**Fusible**
TYRE inflate 4000	Sí	Digital	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A

	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descripción del producto	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº CAS de la sustancia 1**	**Instrucción de uso seguro**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Aviso legal

1) Consulte las condiciones exactas en: www.osram.es/garantia-automovil

2)Basado en el inflado de un neumático de 13" desde plano hasta 2,41 BAR

3) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado a la presión óptima del neumático deben realizarse siempre con los neumáticos fríos.Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos