

# LEDDriving HLM EASY H4/H19



## Sustitución LED muy compacta de las lámparas convencionales H4/H19 de luz de carretera y de cruce (2en1)

"Diseño del casquillo": no se necesitan adaptadores ni tapas



## Fácil instalación plug & play

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación.



## Temperatura de color blanco frío

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día



## Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play para motocicletas.

Con su solución socket-based, los retrofits OSRAM LEDDriving HLM EASY proporcionan una sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales H4/H19 de luz de carretera y de cruce con luz LED blanca fría - proporcionando un aspecto elegante así como una luminosidad superior. Ofrece una fácil instalación plug & play con compatibilidad optimizada. Un ventilador de alta velocidad optimizado garantiza una refrigeración activa, haciendo posible un mayor rendimiento y una salida de luz de alto nivel gracias a la disipación de calor maximizada. Las lámparas de luz de carretera y de cruce LEDriving HLM EASY de OSRAM sustituyen a las lámparas halógenas convencionales, son compatibles con 12 V y tienen una temperatura de color blanco frío. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para motocicletas con los respectivos tipos de lámparas halógenas. Estos productos no disponen de homologación ECE y no deben utilizarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la retirada del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto    | Información de producto |                                         |                                                                  | Datos eléctricos    |                 |                  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                             | Referencia para pedido  | Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Aplicación (Categoría y producto específico)                     | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal |
| LEDriving HLM EASY ≙ H4/H19 | 64193DWE SY             | Off-road ≙ H4/H19                       | Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera | 16.5W/16.5 W        | 120 V           | 19/19 W          |

| Descripción del producto    | Datos Fotométricos |                              | Dimensiones y peso | Duración de vida | Capacidades | Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Flujo luminoso     | Tolerancia de flujo luminoso | Diámetro           | Vida útil Tc     | Tecnología  | Date of Declaration                                                                 |
| LEDriving HLM EASY ≙ H4/H19 | 1400/1100 lm       | ±25 %                        | 2150 mm            | 1000 h           | LED         | 08-03-2024                                                                          |

| Descripción del producto    | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDriving HLM EASY ≙ H4/H19 | 4062172321525   4062172399821 | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Descripción del producto    | Declaration No. in SCIP database     |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| LEDriving HLM EASY ≙ H4/H19 | b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698 |

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Folleto de ventas<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.